

**Mahalliy nomi:** CAB 21HA-T2-UZ

**Sinf:**

**GMW15581P**  
**ABS+PC T2**

## Texnik xususiyatlar varaqasi

**Turi:** Injeksiyon qoliplash, PC+ABS

**Qo'llanilishi:** Ichki va tashqi bezak

Xususiyatlar	Sinov usuli	O'Ichov birligi	Qiymatlar
<b>Fizik xususiyatlar</b>			
Zichlik	ISO 1183	g/sm <sup>3</sup>	<b>1,12±0,04</b>
Suyuqlanma oqimi (260°C, 5kg)	ISO 1133	g/10daq	<b>Hisobot</b>
Kirishish (qoliplashdan 48 soat keyin)	ISO 294	%	<b>≥0,6</b>
<b>Mexanik xususiyatlar</b>			
Cho'zilishdagi oqish kuchlanishi	ISO 527	MPa	<b>≥45</b>
Cho'zilish moduli	ISO 527-1	MPa	<b>≥1800</b>
Kesilgan Charpy zarbasi (23°C)	ISO 179-1	kJ/m <sup>2</sup>	<b>≥30</b>
Kesilgan Charpy zarbasi (-30°C)	ISO 179-1	kJ/m <sup>2</sup>	<b>≥15</b>
<b>Issiqlik xususiyatlari</b>			
Vikat yumshatish harorati	ISO 306	°C	<b>≥110</b>
HDT (1,8 MPa)	ISO 75	°C	<b>≥88</b>

## *Ishlov berish yo'riqnomasi (injeksiyon qoliplash)*

Ishlov berish parametrlari	O'Ichov birligi	Qiymatlar
Quritish harorati	°C	<b>80</b>
Quritish vaqtி	soat	<b>18-24</b>
Minimal namlik darajasi	%	<b>0,3</b>
Suyuqlanish harorati	°C	<b>230 ~ 260</b>
Silindr harorati	Orqa	<b>200 ~ 210</b>
	O'rta	<b>210 ~ 230</b>
	Old	<b>225 ~ 250</b>
Soplo harorati	°C	<b>225 ~ 250</b>
Qolip harorati	°C	<b>50 ~ 95</b>
Qarama-qarshi bosim	Bar	<b>3,0 ~ 15</b>